

GARDE-FOUS SÉCURITAIRES

La sécurité au travail, c'est important

Utilisations types :

- ALLÉES
- MURS DES BÂTIMENTS
- SALLES D'ORDINATEURS
- CONVOYEURS
- ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
- PANNEAUX DE COMMANDE DE CHAMBRES FRIGORIFIQUES
- ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE RÉFRIGÉRATION
- BUREAUX INSTALLÉS DANS LES USINES
- AIRES DE RANGEMENT DES STOCKS
- PLATES-FORMES DE CHARGEMENT
- MEZZANINES
- ÉTAGÈRES EN BOUT D'ALLÉE

- Longueurs de traverse standard
- Grandeurs spéciales offertes (sur consultation du fabricant)
- Les longueurs sont mesurées centre à centre des poteaux



- Poteaux 5 po x 5 po
- Plaques de base 10 po x 10 po
- Traverses supérieures 12 po en tôle d'acier ondulée de calibre 12
- Fini jaune très sécuritaire
- Raccords boulonnés
- Tous les poteaux sont munis d'un capuchon.

Caractéristiques :

2'	Cat. # IR-2
3'	Cat. # IR-3
4'	Cat. # IR-4
5'	Cat. # IR-5
6'	Cat. # IR-6
7'	Cat. # IR-7
8'	Cat. # IR-8
9'	Cat. # IR-9
10'	Cat. # IR-10

Cat. # SRLP Poteau de ligne pour traverse simple
Hauteur : **17 po** (Haut. de traverse **15 po**)

Cat. # SRCP Poteau de coin pour traverse simple
Hauteur : **17 po** (Haut. de traverse **15 po**)

Cat. # DRLP Poteau de ligne pour traverse double
Hauteur : **44 po** (Haut. de traverse **42 po**)

Cat. # DRCP Poteau de coin pour traverse double
Hauteur : **44 po** (Haut. de traverse **42 po**)

GARDE-FOUS

Borne

Dia. po x H po	Model
4.5 po x 24 po	B-24
4.5 po x 36 po	B-36
4.5 po x 42 po	B-42



Pour étagères



Pour machinerie

L po x Dia. po x H po	Model
36 po x 4 po x 24 po	MG-324
48 po x 4 po x 24 po	MG-424
36 po x 4 po x 42 po	MG-342
48 po x 4 po x 42 po	MG-442

L po x Dia. po x H po	Model
36 po x 4 po x 10 po	RG-3
48 po x 4 po x 10 po	RG-4

